

Rechengitter RG							
inklusive Befestigungsmaterial	Böschungsneigung 1:1,5 oder 1:1						
	DN Rohr	Stahl feuerverzinkt (ohne Schloss)		Edelstahl V2A 1.4301 (ohne Schloss)		Edelstahl V4A 1.4571 (ohne Schloss)	
		Artikel Nr.	Preis	Artikel Nr.	Preis	Artikel Nr.	Preis
Typ A Mit Vorrichtung zum Öffnen  Ausführung ohne Sohldurchgang	300 mm	0611-300		0612-300		0613-300	
	400 mm	0611-400		0612-400		0613-400	
	500 mm	0611-500		0612-500		0613-500	
	600 mm	0611-600		0612-600		0613-600	
	700 mm	0611-700		0612-700		0613-700	
	800 mm	0611-800		0612-800		0613-800	
	900 mm	0611-900		0612-900		0613-900	
	1000 mm	0611-1000		0612-1000		0613-1000	
	1100 mm	0611-1100		0612-1100		0613-1100	
	1200 mm	0611-1200		0612-1200		0613-1200	
Typ B Festmontage mit Laschen zum Andübeln  Ausführung ohne Sohldurchgang	300 mm	0621-300		0622-300		0623-300	
	400 mm	0621-400		0622-400		0623-400	
	500 mm	0621-500		0622-500		0623-500	
	600 mm	0621-600		0622-600		0623-600	
	700 mm	0621-700		0622-700		0623-700	
	800 mm	0621-800		0622-800		0623-800	
	900 mm	0621-900		0622-900		0623-900	
	1000 mm	0621-1000		0622-1000		0623-1000	
	1100 mm	0621-1100		0622-1100		0623-1100	
	1200 mm	0621-1200		0622-1200		0623-1200	
		Ausführung mit freier Fließsohle ca. 10cm, Ausführung mit oder ohne Sohldurchgang					
Vorhängeschloß 	Edelstahlrostfrei	Art.-Nr. 0530-001					
	Messing	Art.-Nr. 0530-002					

Gitteranfertigung für andere Böschungsneigung und Sonderanfertigungen möglich - auf Anfrage